

SOPLETES MANUALES DE OXI-CORTE CON: PROPANO O ACETILENO



ISO 9002



SOPLETES MANUALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS621460	Soplete 62 a 90°. Corta hasta 300 mm. Longitud 460 mm - P/A
GS621855	Soplete 62 a 90°. Corta hasta 300 mm. Longitud 855 mm - P/A
GS6211000	Soplete 62 a 90°. Corta hasta 300 mm. Longitud 1000 mm - P/A
GS6270460	Soplete 62 a 70°. Corta hasta 300 mm. Longitud 460 mm - Propano/Acetileno
GS6270835	Soplete 62 a 70°. Corta hasta 300 mm. Longitud 835 mm - Propano/Acetileno
GS62701000	Soplete 62 a 70°. Corta hasta 300 mm. Longitud 1000 mm - Propano/Acetileno
GS62180460	Soplete 62 a 180°. Corta hasta 300 mm. Longitud 460 mm - Propano/Acetileno
GS62180835	Soplete 62 a 180°. Corta hasta 300 mm. Longitud 835 mm - Propano/Acetileno
GS621801000	Soplete 62 a 180°. Corta hasta 300 mm. Longitud 1000 mm - Propano/Acetileno

CARRO PORTA-SOPLETE

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS62369B	Carro porta-soplete (cortes circulares o rectos)

BOQUILLAS DE OXI-CORTE ACETILENO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS623BA1	Espesor de corte hasta 10 mm
GS623BA2	Espesor de corte de 10 a 15 mm
GS623BA3	Espesor de corte de 15 a 25 mm
GS623BA4	Espesor de corte de 25 a 50 mm
GS623BA5	Espesor de corte de 50 a 100 mm
GS623BA6	Espesor de corte de 100 a 175 mm
GS623BA7	Espesor de corte de 175 a 250 mm
GS623BA8	Espesor de corte de 250 a 350 mm

BOQUILLAS DE OXI-CORTE PROPANO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS623BP1	Espesor de corte hasta 5 mm
GS623BP2	Espesor de corte de 5 a 10 mm
GS623BP3	Espesor de corte de 10 a 15 mm
GS623BP4	Espesor de corte de 15 a 25 mm
GS623BP5	Espesor de corte de 25 a 50 mm
GS623BP6	Espesor de corte de 50 a 75 mm
GS623BP7	Espesor de corte de 75 a 150 mm
GS623BP8	Espesor de corte de 150 a 200 mm
GS623BP9	Espesor de corte de 200 a 300 mm

BOQUILLAS DE CALENTAMIENTO PROPANO

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS623BPC1	Hasta 71,4 kcal
GS623BPC2	Hasta 127,1 kcal

SOPLETES DE SOLDADURA AUTÓGENA, OXI-CORTE Y CALENTAMIENTO.



ISO 9002

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS43M	Empuñadura soplete Profesional
GS43ACP	Accesorio corte Oxi-Propano hasta 150 mm
GS43ACA	Accesorio corte Oxi-Acetileno hasta 150 mm

BOQUILLAS DE OXI-CORTE SOPLETE MANUAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS623BP1	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 5 mm
GS623BP2	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 10 mm
GS623BP3	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 15 mm
GS623BP4	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 25 mm
GS623BP5	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 50 mm
GS623BP6	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 75 mm
GS623BP7	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 150 mm
GS623BP8	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 200 mm
GS623BP9	Boquilla Oxi-Propano corte hasta 300 mm
GS623BA1	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 10 mm
GS623BA2	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 15 mm
GS623BA3	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 25 mm
GS623BA4	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 50 mm
GS623BA5	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 100 mm
GS623BA6	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 175 mm
GS623BA7	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 250 mm
GS623BA8	Boquilla Oxi-Acetileno corte hasta 300 mm

MEZCLADORES Y PORTA-BOQUILLAS DE CALENTAMIENTO

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS43MEC	Mezclador Oxi-Propano calentamiento
GS43BP275	Brazo porta-boquillas propano. Longitud 275 mm
GS43BP380	Brazo porta-boquillas propano. Longitud 380 mm
GS43BP710	Brazo porta-boquillas propano. Longitud 710 mm
GS43BP915	Brazo porta-boquillas propano. Longitud 915 mm
GS43LAT	Intermedia de latón. Protege las roscas de las boquillas.

BOQUILLAS DE CALENTAMIENTO ULTRA-RAPIDO PROPANO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS43BC71	Boquilla Oxi-Propano calentamiento hasta 71,400 kcal/hora
GS43BC127	Boquilla Oxi-Propano calentamiento hasta 127,100 kcal/hora
GS43BC158	Boquilla Oxi-Propano calentamiento hasta 158,000 kcal/hora
GS43BC223	Boquilla Oxi-Propano calentamiento hasta 223,000 kcal/hora

MEZCLADORES Y BRAZOS PORTA-BOQUILLAS DE SOLDAR

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS43MES04	Mezclador Oxi-gas para boquillas desde el 0 hasta el 4
GS43MES57	Mezclador Oxi-gas para boquillas desde el 5 hasta el 7
GS43MES810	Mezclador Oxi-gas para boquillas desde el 8 hasta el 10
GS43BPS	Brazo porta-boquillas


BOQUILLAS PARA SOLDAR

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS43BP1	Boquilla Propano soldar hasta 0,5 mm
GS43BP2	Boquilla Propano soldar hasta 1,0 mm
GS43BP3	Boquilla Propano soldar hasta 1,5 mm
GS43BP4	Boquilla Propano soldar hasta 2,0 mm
GS43BP5	Boquilla Propano soldar hasta 3,0 mm
GS43BP6	Boquilla Propano soldar hasta 4,0 mm
GS43BP7	Boquilla Propano soldar hasta 5,0 mm
GS43BP8	Boquilla Propano soldar hasta 6,0 mm
GS43BP9	Boquilla Propano soldar hasta 8,0 mm
GS43BPC	Boquilla Propano calentar
GS43BA1	Boquilla Acetileno soldar hasta 1,0 mm
GS43BA2	Boquilla Acetileno soldar hasta 1,5 mm
GS43BA3	Boquilla Acetileno soldar hasta 2,0 mm
GS43BA4	Boquilla Acetileno soldar hasta 4,0 mm
GS43BA5	Boquilla Acetileno soldar hasta 6,0 mm
GS43BA6	Boquilla Acetileno soldar hasta 7,0 mm
GS43BA7	Boquilla Acetileno soldar hasta 9,0 mm
GS43BA8	Boquilla Acetileno soldar hasta 14 mm
GS43BA9	Boquilla Acetileno soldar hasta 20 mm
GS43BAC	Boquilla Acetileno calentar

ESTUCHE COMPLETO AUTÓGENA Y OXI-CORTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS43MALP	Contiene: Estuche metálico, Mezclador oxi-gas, Brazo porta boquillas, 3 boquillas de soldar, 1 boquilla calentamiento, 2 válvulas de seguridad anti-retorno, Accesorio de oxi-corte, 3 boquillas de oxi-corte, 2 tuercas, 2 tetinas, Encendedor y Llave fija.
GS43MALA	

EQUIPO LIGERO PARA LA SOLDADURA AUTOGENA Y OXI-CORTE CON ACETILENO O PROPANO.



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS19M	Empuñadura Soplete ligero
GS19MES	Mezclador oxi-gas para soldadura. Propano / Acetileno
GS19BP	Brazo porta-boquillas.

BOQUILLAS PARA SOLDAR

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS43BP1	Boquilla Propano soldar hasta 0,5 mm
GS43BP2	Boquilla Propano soldar hasta 1,0 mm
GS43BP3	Boquilla Propano soldar hasta 1,5 mm
GS43BP4	Boquilla Propano soldar hasta 2,0 mm
GS43BP5	Boquilla Propano soldar hasta 3,0 mm
GS43BP6	Boquilla Propano soldar hasta 4,0 mm
GS43BP7	Boquilla Propano soldar hasta 5,0 mm
GS43BP8	Boquilla Propano soldar hasta 6,0 mm
GS43BP9	Boquilla Propano soldar hasta 8,0 mm
GS43BPC	Boquilla Propano calentar
GS43BA1	Boquilla Acetileno soldar hasta 1,0 mm
GS43BA2	Boquilla Acetileno soldar hasta 1,5 mm
GS43BA3	Boquilla Acetileno soldar hasta 2,0 mm
GS43BA4	Boquilla Acetileno soldar hasta 4,0 mm
GS43BA5	Boquilla Acetileno soldar hasta 6,0 mm
GS43BA6	Boquilla Acetileno soldar hasta 7,0 mm
GS43BA7	Boquilla Acetileno soldar hasta 9,0 mm
GS43BA8	Boquilla Acetileno soldar hasta 14 mm
GS43BA9	Boquilla Acetileno soldar hasta 20 mm
GS43BAC	Boquilla Acetileno calentar

ACCESORIOS PARA OXICORTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS19AC	Accesorio de corte hasta 75mm de espesor

BOQUILLAS DE OXI-CORTE.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSBP1	Boquilla Propano de corte hasta 6 mm de espesor
GSBP2	Boquilla Propano de corte hasta 13 mm de espesor
GSBP3	Boquilla Propano de corte hasta 25 mm de espesor
GSBP4	Boquilla Propano de corte hasta 75 mm de espesor
GSBP5	Boquilla Acetileno de corte hasta 6 mm de espesor
GSBP6	Boquilla Acetileno de corte hasta 13 mm de espesor
GSBP7	Boquilla Acetileno de corte hasta 25 mm de espesor
GSBP8	Boquilla Acetileno de corte hasta 75 mm de espesor

ESTUCHE COMPLETO AUTÓGENA Y OXI-CORTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GS19MALP	Contiene: Estuche metálico, Empuñadura, Accesorio de corte, 3 boquillas de oxi-corte, Mezclador oxi-gas, Brazo porta-boquillas de soldar, 3 boquillas de soldar, 1 boquilla calentamiento, 2 válvulas anti-retorno de seguridad, Encendedor anti-viento, 2 tuercas y 2 tetinas.
GS19MALA	

SOPLETE SOLDADOR, CORTADOR Y CALENTAMIENTO - ESPAÑOL



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUM	Mango soplete

DISPOSITIVO Y BOQUILLAS CORTE ACETILENO



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUDCA01	Dispositivo de corte para Acetileno 001
GSUBEN°1	Boquilla exterior corte Acetileno Núm. 1, espesor a cortar 2-10 mm
GSUBEN°2	Boquilla exterior corte Acetileno Núm. 2, espesor a cortar 10-25 mm
GSUBEN°3	Boquilla exterior corte Acetileno Núm. 3, espesor a cortar 25-100 mm
GSUBEN°4	Boquilla exterior corte Acetileno Núm. 4, espesor a cortar 100-300 mm
GSUBIN°1	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 1, espesor a cortar 2-10 mm
GSUBIN°2	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 2, espesor a cortar 10-25 mm
GSUBIN°3	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 3, espesor a cortar 25-30 mm
GSUBIN°4	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 4, espesor a cortar 30-50 mm
GSUBIN°5	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 5, espesor a cortar 50-100 mm
GSUBIN°6	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 6, espesor a cortar 100-150 mm
GSUBIN°7	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 7, espesor a cortar 150-200 mm
GSUBIN°8	Boquilla interior corte Acetileno Núm. 8, espesor a cortar 200-300 mm



DISPOSITIVO Y BOQUILLAS CORTE ACETILENO



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUDCAH02	Dispositivo de corte para Acetileno 002
GS623BA1	Espesor de corte hasta 10 mm
GS623BA2	Espesor de corte de 10 a 15 mm
GS623BA3	Espesor de corte de 15 a 25 mm
GS623BA4	Espesor de corte de 25 a 50 mm
GS623BA5	Espesor de corte de 50 a 100 mm
GS623BA6	Espesor de corte de 100 a 175 mm
GS623BA7	Espesor de corte de 175 a 250 mm
GS623BA8	Espesor de corte de 250 a 350 mm



BOQUILLAS DE OXI-CORTE PROPANO.



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUDCPH02	Dispositivo de corte para Propano 002
GS623BP1	Espesor de corte hasta 5 mm
GS623BP2	Espesor de corte de 5 a 10 mm
GS623BP3	Espesor de corte de 10 a 15 mm
GS623BP4	Espesor de corte de 15 a 25 mm
GS623BP5	Espesor de corte de 25 a 50 mm
GS623BP6	Espesor de corte de 50 a 75 mm
GS623BP7	Espesor de corte de 75 a 150 mm
GS623BP8	Espesor de corte de 150 a 200 mm
GS623BP9	Espesor de corte de 200 a 300 mm



ACCESORIOS DIVERSOS



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUGROX/AC	Grifos soplete Oxígeno y Acetileno
GSUANILLO	Anillo carro cortador
GSUCARRO	Carro cortador
GSUCOMPAS	Compás de corte hasta 700 mm diám.
GSUTORN	Tornillo acoplamiento
GSUTAPON	Tapón acoplamiento
GSUT1/4	Tuerca entrada 1/4 oxígeno
GSUT3/8	Tuerca entrada 3/8 acetileno izquierda
GSM A11	Tetina para mangueras de 8 mm f interior
GSM A12	Tetina para mangueras de 9 mm f interior

ISO 9002



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUM	Mango soplete

LANZAS PARA SOLDAR (COMPLETAS):



CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSULS0	Núm. 0, consumo acetileno 75 l/h
GSULS1	Núm. 1, consumo acetileno 150 l/h
GSULS2	Núm. 2, consumo acetileno 300 l/h
GSULS3	Núm. 3, consumo acetileno 500 l/h
GSULS4	Núm. 4, consumo acetileno 750 l/h
GSULS5	Núm. 5, consumo acetileno 1.200 l/h
GSULS6	Núm. 6, consumo acetileno 1.700 l/h
GSULS7	Núm. 7, consumo acetileno 2.500 l/h



BOQUILLAS PARA SOLDAR:

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUBS0	Núm. 0, consumo acetileno 75 l/h
GSUBS1	Núm. 1, consumo acetileno 150 l/h
GSUBS2	Núm. 2, consumo acetileno 300 l/h
GSUBS3	Núm. 3, consumo acetileno 500 l/h
GSUBS4	Núm. 4, consumo acetileno 750 l/h
GSUBS5	Núm. 5, consumo acetileno 1.200 l/h
GSUBS6	Núm. 6, consumo acetileno 1.700 l/h
GSUBS7	Núm. 7, consumo acetileno 2.500 l/h



LANZAS Y BOQUILLAS CALENTAMIENTO

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSULC400	Lanza de calentamiento de 400 mm
GSULC700	Lanza de calentamiento de 700 mm
GSUBCN*1	Núm. 1, consumo de acetileno 3.700 l/h
GSUBCN*2	Núm. 2, consumo de acetileno 4.600 l/h



ESTUCHE SOLDADOR, CORTADOR Y CALENTAMIENTO


CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSUEST300	Estuche para soldar hasta 30 mm y cortar hasta 300 mm. ACETILENO. Contiene: 1 Mango, 8 lanzas intercambiables, 1 Dispositivo de corte, Juego de boquillas de corte (4 exteriores y 8 interiores), 1 carro cortador, 1 Anillo carro cortador.
GSUEST100	Estuche para soldar hasta 9 mm y cortar hasta 100 mm. ACETILENO. Contiene: 1 Mango, 5 lanzas intercambiables, 1 Dispositivo de corte, Juego de boquillas de corte (3 exteriores y 5 interiores), 1 carro cortador, 1 Anillo carro cortador.

VALVULAS DE SEGURIDAD, MANGUERAS, CARROS Y ACCESORIOS DIVERSOS



VÁLVULAS SEGURIDAD ANTI-RETROCESO para SOPLETES

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSVAO1	Válvula Oxígeno Anti-retorno GAS para soplete
GSVAG1	Válvula Gas Anti-retorno GAS para soplete
GSVAO2	Válvula Oxígeno Anti-retorno LLAMA 7.000 lts/hora para soplete
GSVAG2	Válvula Gas Anti-retorno LLAMA 2.600 lts/hora para soplete
GSVAO2G	Válvula Oxígeno Anti-retorno LLAMA - 1/4 derecha para soplete
GSVAG2G	Válvula Gas Anti-retorno LLAMA - 3/8 izquierda para soplete




VÁLVULAS ANTI-RETROCESO para MANORREDUCTORES

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSVAOR1	Válvula Oxígeno Anti-retorno LLAMA para regulador
GSVAGR1	Válvula Gas Anti-retorno LLAMA para regulador

VÁLVULAS ANTI-RETROCESO INTERMANGUERAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSVAIO2G	Válvula antirretorno INTERMANGUERA oxígeno
GSVAIG2G	Válvula antirretorno INTERMANGUERA gas



ENCHUFES RÁPIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSEROXH6	Racor Hembra Oxígeno Goma diam. 6
GSEROXH8	Racor Hembra Oxígeno Goma diam. 8
GSEROXM6	Racor Macho Oxígeno Goma diam.6
GSEROXM8	Racor Macho Oxígeno Goma diam.8
GSEERACH6	Racor Hembra Acetileno Goma diam. 6
GSEERACH9	Racor Hembra Acetileno Goma diam. 9
GSEERACM6	Racor Macho Acetileno Goma diam. 6
GSEERACM9	Racor Macho Acetileno Goma diam. 9
GSEROXR1/4	Racor Hembra Oxígeno R 1/4 H
GSEROXR16	Racor Hembra Oxígeno R 16/150 H
GSEERACR3/8	Racor Hembra Acetileno R 3/8 Izquierda
GSEERACR16	Racor Hembra Acetileno R 16/150 Izquierda



ACCESORIOS DIVERSOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSL001	Juego limpia-boquillas de agujas calibradas
GSL002	Encendedor de chispa (anti-viento)
GSL003	Estuche con 6 piedras de repuesto para encendedor
GSL004	Carretilla para UNA botella industrial de Oxígeno o Acetileno. Ruedas de Goma
GSL005	Carretilla para DOS botellas industrial de Ox. Y Prop o Acet. Ruedas de Goma



MANGUERA BITUBOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GSMBO-A	Manguera Oxígeno-Gas 8/9 (3/8x5/16)
GSMA01	Abrazadera oreja 6/13 1/4
GSMA02	Abrazadera oreja 15/18 3/8
GSMA03	Abrazadera tornillo sinfín 8/16
GSMA10	Tetina para mangueras de 6 mm f interior
GSMA11	Tetina para mangueras de 8 mm f interior
GSMA12	Tetina para mangueras de 9 mm f interior
GSMA13	Tuerca rosca derecha para acoplar a tetina de oxígeno
GSMA14	Tuerca rosca derecha para acoplar a tetina de gas



ISO 9002